



NAYAX
Official Operator

Vägghängd laddstation Bee Meter



Enkelt att använda

- 24/7 övervakningsservice.
- Laddning för 1 bil.
- Laddare för BRF.
- Laddare för hemmabruk.

Enkel installation

- Plug and Play.

Specifikation

- 230V
- 22kW, 32A (max), Nivå 2.
- Anslutning typ 2 kabel.
- Bred 310mm.
- Höjd 480mm.
- Djup 170mm.
- Vikt 5 kg.
- Temperatur -25°C to +55°C.
- IP55 Väder och vattensäker.

VISA



Apple Pay



**SAMSUNG
pay**

Monyx

Svenska Betalsystem AB
Åseby 105
SE-442 98 Kode

Telefon: +46 (0)303 20 60 00
Hemsida: www.svenskabetalsystem.se
E-post: sale@svenskabetalsystem.se



NAYAX
Official Operator

TEKNISK SPECIFIKATION

Laddning

- 1 bil

Elektriska data

- Ingångsspänning: 230V, tre faser
- Säkring 32A
- Utgångseffekt: 22kW, 32A max
- Kontakt: IEC 62196 Typ 2-kontakt

Miljöförhållanden

- Drifttemperatur -25° C till + 55° C
- Icke drifttemperatur -30° C till + 70° C
- Luftfuktighet Upp till 95% icke kondenserande
- IP Rating IP55 väder och vattentät

Mått

- Bredd 310mm
- Höjd 480mm
- Djup 170mm

Vikt

5 kg

Funktioner

- Laddningsläge 3

Säkerhet och certifiering


- CE och UL kompatibel
- Överspänningsskydd
- Stuck reläskydd
- Övertemperaturskydd
- Temperaturvarning

EFFEKT & LADDTIDER

Beroende på hur mycket effekt din bil klarar av att få kommer laddningen att ta olika lång tid.

TYP 2

Typ 2 är ett Tyskt don som klarar max 70A 1-fas eller 63A 3-fas. EU har uttryckt att Typ 2 ska vara standard i Europa.



BEE METER

Anslutning	Max effekt	Laddtid
Elbil		
3-fas 230V - 16A	11kW	2 timmar
3-fas 230V - 32A	22kW	1 timme
Laddhybrid		
3-fas 230V - 16A	11kW	40 minuter
3-fas 230V - 32A	22kW	20 minuter

HEMMA

Anslutning	Max effekt	Laddtid
Elbil		
1-fas 230V - 16A	2,3kW	9 timmar
1-fas 230V - 32A	3,7kW	6 timmar
Laddhybrid		
1-fas 230V - 16A	2,3kW	3 timmar
1-fas 230V - 32A	3,7kW	2 timmar